

USB 2.0プロトコルアナライザ比較表

更新日:2014/8/12

	Voyager M3x USB 2.0	Mercury T2		Advisor T3 USB 2.0	
	Advanced	Advanced	Standard	Pro	Standard
USB 2.0/1.1レコーディング	●	●	●	●	●
スプールレコーディング	●	●	●	●	●
レコーディングバッファ	1GB*1	256MB	256MB	1GB	1GB
トレースデータアップロード用インターフェース	GbE/USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
ハードウェアトリガ/フィルタ	●	●	●	●	●
最大ステート数(1シーケンスあたり)	7	7	4	7	1
最大シーケンス数	2	2	2	2	1
外部トリガ入出力	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2
Bus Utilization 機能	●	●	●	●	-
リアルタイム計測表示	●	●	-	●	-
Verification Script Engine	●	●	-	●	-
トレースデータのCSV ファイルへの出力	●	●	-	●	-
パワートラッカー機能	□	-	-	-	-
ホスト/デバイスエキササイズ	□	-	-	-	-
USB3.0 対応へのアップグレード	□	-	-	□	□
本体重量【kg】	2.45	0.158		0.23	
寸法【mm】	317×50×300	80 x 90 x 24		150×30×127	
ソフトウェア保守費用	無償	無償		無償	

*1...4GB に有償で拡張可能

*2...機種ごとに対応するトリガケーブル(別売り)が必要です

□ ...有償で拡張可能